



PTW Top Flexband grün

Für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien

Für die Verbindung zwischen Dampfbremsfolien und Mauerwerk

Produktbeschreibung

PTW Top Flexband grün ist eine mit einem sehr haftstarken Acrylatdispersionskleber einseitig ausgerüstete LDPE Folie. PTW Top Flexband grün ist zur Komplettabdichtung nach DIN 4108-7 geeignet.

- Luftdichtes Verkleben von Folien mit angrenzenden Bauteilen.
- Sehr gute Haftung auf dem handelsüblichen Dampfbremsfolien und Dachunterspannbahnen
- Luftdichter Abschluss von Durchbrüchen
- Frei von Weichmachern und Halogenen

Anwendung

PTW Top Flexband ist für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien auf der Basis von

- Folien
- Vliesen
- Papier

geeignet und stellt eine sichere Verbindung zwischen Folie und Untergründen wie z.B. Beton , Ziegelmauerwerk her. PTW Top Flexband grün schmiegt sich optimal an glatte Untergründe an und sorgt so für eine luftdichte Verklebung.

Lieferform

Rollenware mit einseitiger Selbstklebung

- Rollenbreite 60mm
- Rollenzahl (VE): 10
- Rollenlänge: 25m
- Karton: 250m



Technische Daten:

Technische Daten	Norm:	Klassifizierung
Materialbeschreibung		einseitig selbstklebende LDPE Folie
Basis Kleber		lösungsmittelfreie Acrylatdispersion
Klebstoffträger		LDPE Folie (grün)
Klebstoffzwischenträger		Polyestergelege
Abdeckpapier		Silikonpapier (braun)
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35N / 25mm
Stärke		ca. 0,32mm (ohne Abdeckung)
Klebstoffauftrag		ca. 260g / m ³
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit		sehr gut
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Anforderung erfüllt
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur		+10°C bis +20°C

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.



PTW Top Flexband grün

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenbreede 24, 49152 Bad Essen
Tel.:
Fax: