BUILDING TRUST

# LEISTUNGSERKLÄRUNG
# Sikacryl® Transparent

EN 15651-1:2012 | 14 | 0757

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 04 | 02 | 100 | 00000 | 24 | 1125 |

CE

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **PRODUKTTYP**<br>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | EN 15651-1:2012, F-INT<br>Sikacryl® Transparent |
| **2** | **TYP**<br>Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: | Chargennummer siehe Verpackung des Produkts |
| **3** | **VERWENDUNGSZWECK**<br>oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation des Herstellers: | Fugendichtstoff für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich |
| **4** | **NAME**<br>eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: | Sikacryl®<br>Sika Deutschland GmbH<br>Kornwestheimerstrasse 107<br>D–70439 Stuttgart<br>Germany |
| **5** | **KONTAKTANSCHRIFT**<br>Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: | nicht relevant |
| **6** | **AVCP**<br>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: | System 4<br>System 3 für das Brandverhalten |

## 7 NOTIFIZIERTE STELLE (HEN):

Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle ift Rosenheim GmbH, Kennnummer 0757, hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

## 8 NOTIFIZIERTE STELLE (ETA)

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist:

nicht relevant

## 9 ERKLÄRTE LEISTUNG

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel

| **Wesentliche Merkmale** | **Leistung** | **Prüfnorm** | **Harmonisierte technische Spezifikation** |
|---|---|---|---|
| Brandverhalten | Klasse E | EN ISO 13238 Klassifikation gemäß EN 13501-1 :2010 | EN 15651-1:2012 |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien | NPD | EN 15651-1:2012; 4.5 | |
| Wasser- und Luftdichtheit | | | |
| • Standvermögen | ≤ 5 mm | EN ISO 7390 | |
| • Volumenverlust | ≤ 45 % | EN ISO 10563 | |
| • Zugverhalten ( d. h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C) | ≥ 25 % | EN ISO 8339 | |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden | | |

## 10 ERKLÄRUNG

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Boldt
Produktingenieur

Fadime Kandemir
Marketing

Stuttgart, 25. Juli 20164

## ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Weitere Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Aufbewahrung und Entsorgung der chemischen Produkte geben die Sicherheitsdatenblätter, die physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten. Diese sind unter www.deu.sika.com Rubrik „Dokumenten Download“ einsehbar, oder direkt bei Sika anzufordern.

CE

0757

1125

14

02 05 04 02 100 00000 24

EN 15651-1:2012

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innenbereich

F-INT

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel

| **Wesentliche Merkmale** | **Leistung** |
|---|---|
| Brandverhalten | Klasse E |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien | NPD |
| Wasser- und Luftdichtheit | |
| • Standvermögen | ≤ 5 mm |
| • Volumenverlust | ≤ 45 % |
| • Zugverhalten ( d. h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C) | ≥ 25 % |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden |

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## FÜR WEITERE SIKACRYL® TRANSPARENT INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

© 2013 Sika Deutschland GmbH