



# PTW Kraftband gelb

Für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien

Für die Verbindung von Dampfbremsfolien

## Produktbeschreibung

PTW Kraftband gelb ist ein mit einem sehr haftstarken Acryldispersionskleber einseitig ausgerüstetes Natronkraftpapier.

PTW Kraftband gelb ist zum luftdichten Verkleben von Dachunterspannbahnen gemäß DIN 4108-7 geeignet.

## Anwendung

PTW Kraftband gelb ist für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien auf der Basis von

- Folien
- Vliesen
- Papier

geeignet und stellt eine kraftschlüssige Verbindung zwischen diesen her.

## Produktvorteile

- Erfüllt die Anforderungen für den winddichten Anschluss der DIN 4107-7
- Luftdichtes miteinander Verkleben von Folien
- Optimale Verbindung bei Überlappungen
- Sehr gute Haftung auf den handelsüblichen Dampfbremsfolien und Dachunterspannbahnen
- Frei von Weichmachern und Halogenen
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßige von externen Instituten überprüfte Qualität

## Lieferform

Rollenware mit einseitiger Selbstklebung

-Rollenbreite 60mm

-Rollenanzahl (VE) 8

-Rollenlänge 40m

-Karton 320m

## Technische Daten

	Norm	Klassifizierung
Materialbeschreibung		einseitig selbstklebende LPDE-Folie
Basis-Kleber		lösungsmittelfreie Acrylatdispersion
Klebstoffträger		Kraftpapier (gelb)
Abdeckpapier		Silikonpapier (braun)
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35N / 25mm
Stärke		ca. 0,28mm (ohne Abdeckung)
Klebstoffauftrag		ca. 180 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit		Sehr gut
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Anforderungen erfüllt
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur		+15°C bis +25°C

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.



**PTW Kraftband gelb**  
Verklebung von Dampfbremsfolien

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG  
Papenbreede 24, 49152 Bad Essen  
Tel.: 05472 / 977 348  
Fax: 05472 / 958 886  
Email: info@ptw-dichtstoffe.de